



UPS Online / 10 kVA / 10 kW / Doble Conversión / Trifásico 200-240 Vac / Factor de Potencia 1.0 / Paralelo hasta 6 Unidades

SKU: LP10KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$69,947.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LP10KYDC es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) trifásico de 10 kVA / 10 kW con topología online de doble conversión sin transformador. Diseñado para aplicaciones críticas en centros de datos, telecomunicaciones, entornos médicos e industriales, proporciona protección continua con factor de potencia unitario que garantiza la entrega de potencia real completa. Su arquitectura modular permite la operación en paralelo de hasta 6 unidades para redundancia o expansión de capacidad. El equipo requiere banco de baterías externo que debe cotizarse por separado; consultar al departamento de ingeniería para determinar modelo y cantidad adecuados según el tiempo de respaldo requerido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS online doble conversión sin transformador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 10 kVA / 10 kW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada trifásica: 200-240 Vac<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida trifásica: 200-240 Vac<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de potencia de salida: 1.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia energética: hasta 94%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad multivoltaje DC: 96-156 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paralelismo: hasta 6 unidades<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de capacidades disponibles: 10 kVA a 100 kVA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye baterías internas ni banco de baterías externo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad aparente: 10 kVA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad activa: 10 kW<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Online doble conversión<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia: Hasta 94%<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje entrada: 200-240 Vac trifásico<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje salida: 200-240 Vac trifásico<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango DC compatible: 96-156 V<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paralelismo máximo: 6 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de potencia de salida: 1.0<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto para reducir espacio<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Escalabilidad: Serie 10-100 kVA disponible<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modularidad: Hasta 6 unidades en paralelo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baterías internas:</h4><p>No incluidas</p><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Banco de baterías externo:</h4><p>No incluido, cotizar por separado</p><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requerimiento:</h4><p>Consultar departamento de ingeniería</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo y cantidad de baterías según tiempo de respaldo</h4><p></p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología sin transformador que reduce espacio e instalación
Característica 2	Factor de potencia 1.0 para aprovechamiento total de 10 kW reales
Característica 3	Eficiencia hasta 94% que disminuye costos operativos de energía
Característica 4	Compatibilidad multivoltaje DC 96-156 V para flexibilidad de baterías
Característica 5	Diseño modular con paralelismo hasta 6 unidades para escalabilidad
Característica 6	Protección continua para aplicaciones críticas de TI e industriales