



UPS Online / 3000 VA / 2700 W / Doble Conversión / Rack-Torre 2U / Onda Senoidal Pura / Factor de Potencia 0.9 / Transferencia 0 ms

SKU: LP3KOLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$10,399.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UPS online de doble conversión ofrece una potencia de 3000 VA / 2700 W con factor de potencia de 0.9, diseñado para proteger cargas críticas en entornos de TI y telecomunicaciones. Su topología online garantiza alimentación continua desde el inversor con transferencia de 0 ms y onda senoidal pura, eliminando cualquier interrupción ante fallos de red. El equipo incluye regulador automático de voltaje (AVR) con modos boost y buck que corrige la red sobre un rango de entrada de 81-145 VAC. Su formato convertible rack 2U o torre permite adaptarse a distintas infraestructuras de centro de datos, mientras que la pantalla LCD facilita el monitoreo local del estado operativo. La configuración incluye seis baterías internas de 12V/9Ah para respaldo inmediato y una función de modo eco que optimiza el consumo energético durante operación normal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 3000 VA / 2700 WTopología: Online de doble conversiónOnda de salida: Senoidal puraTransferencia: 0 msFactor de potencia: 0.9Formato: Convertible rack 2U / torreRango de entrada: 95-135 VACAVR: 81-145 VAC (boost/buck)Pantalla: LCDBatería interna: 6x 12V/9AhModo de operación: EcoSalida: Configurable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 3000 VA / 2700 WFactor de potencia: 0.9Topología: Online de doble conversiónTiempo de transferencia: 0 msOnda de salida: Senoidal puraModo Eco: DisponibleRango de entrada nominal: 95-135 VACRango AVR: 81-145 VAC (boost/buck)Salida: Configurable</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: Rack 2U / Torre convertiblePantalla: LCD integradaBatería interna: 6x 12V/9Ah</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad principal UPS 3000 VABaterías internas 6x 12V/9Ah incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección total contra fallas eléctricas
Característica 2	Convertible rack/torre en 2U para flexibilidad de instalación en centros de datos o escritorio
Característica 3	Regulación automática de voltaje AVR en boost y buck sin consumo de batería
Característica 4	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de parámetros operativos
Característica 5	Modo ECO para eficiencia energética reduciendo pérdidas en cargas estables
Característica 6	6 baterías 12V 9Ah con reemplazo en campo para mantenimiento predictivo