



UPS Online de Doble Conversión / 10 kVA / 10 kW / Salida Fase Dividida 220V o 2 x 120V / Paralelismo hasta 4 Unidades / Pantalla LCD Táctil 7" / Onda Senoidal Pura

SKU: LP10KSPT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$37,015.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS online de doble conversión con topología torre de 10 kVA y 10 kW de potencia, diseñado para entornos críticos que demandan continuidad energética absoluta. Su arquitectura de doble conversión garantiza onda senoidal pura en todo momento, aislando completamente la carga de irregularidades en la red eléctrica. La salida fase dividida permite configurar 220V entre líneas o dos salidas de 120V fase-neutro desde una sola unidad, eliminando la necesidad de equipos separados para equipos con distintos requerimientos de voltaje. El sistema admite paralelismo N+X de hasta 4 unidades activas, proporcionando redundancia y capacidad de escalabilidad conforme crecen las necesidades del centro de datos o sala de equipos. La interfaz de pantalla LCD táctil de 7 pulgadas facilita el monitoreo en tiempo real, diagnóstico y configuración local del equipo. Con factor de potencia unitario (1.0), nivel de ruido inferior a 45 dB y eficiencia de hasta 95% en modo eco, este UPS optimiza el desempeño energético sin comprometer la protección de la carga. La configuración del banco de baterías es flexible, admitiendo arreglos de 16, 18 o 20 unidades según los requerimientos de autonomía del proyecto.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Topología: Doble conversión online<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 10 kVA / 10 kW<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Onda de salida: Senoidal pura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Salida configurable: Fase dividida 220V (L-L) o 2 x 120V (L-N)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Paralelismo: Hasta 4 unidades en configuración N+X<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla: LCD táctil de 7 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Eficiencia: Hasta 95% en modo eco operativo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración de baterías: 16, 18 o 20 unidades<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: Torre</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 10 kVA / 10 kW<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Topología: Doble conversión online<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Onda de salida: Senoidal pura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Eficiencia: Hasta 95% en modo eco<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Nivel de ruido: < 45 dB<li style="padding: 6px 0;">Paralelismo: Hasta 4 unidades N+X</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x UPS LP10KSPT<li style="padding: 6px 0;">Manual de usuario<li style="padding: 6px 0;">Kit de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección total con doble conversión online y onda senoidal pura
Característica 2	Salida fase dividida configurable: 220V o 2 x 120V desde una sola unidad
Característica 3	Paralelismo N+X hasta 4 unidades para redundancia y escalabilidad
Característica 4	Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas para monitoreo y control intuitivo
Característica 5	Eficiencia hasta 95% en modo eco para reducir consumo energético
Característica 6	Configuración flexible de 16, 18 o 20 baterías según necesidad de respaldo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 03:24