



UPS Online Doble Conversión / 1000 VA / 900 W / Pantalla LCD / 3 Salidas NEMA 5-15R / AVR Boost y Buck / Protección RJ45

SKU: LP1KOLT    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: UPS - No Break

\$5,967.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología online con doble conversión diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren protección eléctrica continua y regulada. Ofrece capacidad de 1000 VA / 900 W con onda senoidal simulada, ideal para computadoras personales, conmutadores de pequeña escala y puntos de venta. Incorpora pantalla LCD para monitoreo en tiempo real del estado operativo, regulación automática de voltaje AVR en modos boost y buck, y protección RJ45 contra sobrevoltajes en línea de datos. Su arquitectura de doble conversión garantiza suministro de voltaje puro sin interrupciones ante fallas de red eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 1000 VA / 900 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología: Doble conversión (online) con pantalla LCD</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de onda: Senoidal simulada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida: 120 VCA ± 5%</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas: 3 tomas NEMA 5-15R con protección integral</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación automática de voltaje (AVR): Boost y buck</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de línea de datos: RJ45</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Baterías: 2 unidades de 12 V / 9 Ah</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 1000 VA / 900 W</li><li style='padding: 6px 0;'>Topología: Doble conversión (online)</li><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de onda: Senoidal simulada</li><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de salida: 120 VCA ± 5%</li><li style='padding: 6px 0;'>Regulación AVR: Boost y buck</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Baterías: 2 x 12 V / 9 Ah</li><li style='padding: 6px 0;'>Salidas: 3 tomas NEMA 5-15R</li><li style='padding: 6px 0;'>Pantalla: LCD para monitoreo</li><li style='padding: 6px 0;'>Protección RJ45: Incluida</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Topología online de doble conversión para energía ininterrumpida  |
| Característica 2 | Pantalla LCD para monitoreo operativo en tiempo real              |
| Característica 3 | 3 salidas NEMA 5-15R con protección integral contra sobrevoltajes |
| Característica 4 | Regulación automática AVR en boost y buck para voltaje estable    |
| Característica 5 | 2 baterías 12V/9Ah para mayor autonomía de respaldo               |
| Característica 6 | Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles  |