



UPS Online Doble Conversión / 20 kVA / 20 kW / 220 Vac L-L Trifásica / Onda Senoidal Pura / Torre o Rack / 60 A Interruptor de Entrada

SKU: LP20KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$139,955.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de 20 kVA/20 kW con topología online de doble conversión que garantiza suministro eléctrico de alta calidad para infraestructuras críticas. Diseñado para operación con voltaje trifásico 220 Vac L-L en rango de 200-240 Vac, proporciona onda senoidal pura ideal para la protección de servidores, equipos de red, estaciones de trabajo y dispositivos NAS. El sistema incorpora aterrizaje aislado referenciado a tierra y interruptor de entrada de 60 A para máxima seguridad eléctrica. Su diseño modular permite instalación flexible en configuración de torre o rack según los requerimientos del centro de datos. Requiere arranque por personal especializado con cableado 6 AWG, interruptor de entrada 2x30 A y sistema de aterrizaje correctamente implementado. No incluye baterías internas ni banco de baterías externo; estos componentes deben especificarse y cotizarse de forma independiente según el tiempo de respaldo requerido.

• Topología: Online doble conversión

• Capacidad: 20 kVA / 20 kW

• Voltaje de entrada: 220 Vac L-L trifásica (rango 200-240 Vac)

• Formato: Torre o rack (diseño modular)

• Interruptor de entrada: 60 A

• Sistema de aterrizaje: Aislado referenciado a tierra

• Conexión de entrada: Hardwired (cableado directo)

• Baterías: No incluidas (requiere banco externo)

• Requisitos de arranque: Cable 6 AWG, interruptor 2x30 A, aterrizaje correcto

• Físicas y Eléctricas

Desempeño Eléctrico

Potencia aparente: 20 kVA

Potencia activa: 20 kW

Factor de potencia: 1.0

Voltaje nominal: 220 Vac L-L

Topología: Online doble conversión

Forma de onda: Senoidal pura

Protección: Aterrizaje aislado referenciado a tierra

Rango operativo: 200-240 Vac

Configuración: Trifásica

Manual de instalación

Kit de instalación para rack (según configuración)

Nota: Baterías no incluidas

Nota: Requiere arranque por personal especializado

Nota importante: Este equipo requiere arranque por personal especializado para validar la instalación. Se requiere cable 6 AWG, nivel de voltaje de alimentación 200-240 Vac, interruptor de entrada de 60 A (2x30 A) y sistema de aterrizaje aislado correctamente referenciado a tierra. Las baterías internas y el banco de baterías externo deben cotizarse por separado; consulte con el departamento de ingeniería para determinar el modelo y cantidad adecuados según el tiempo de respaldo requerido.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para energía limpia y estable
Característica 2	Voltaje de operación 200-240 Vac para entornos de alta demanda
Característica 3	Sistema de aterrizaje aislado referenciado a tierra para protección eléctrica
Característica 4	Diseño modular convertible entre instalación en torre o rack
Característica 5	Interruptor de entrada de 60 A para seguridad en conexión trifásica
Característica 6	Compatible con banco de baterías externo para tiempo de respaldo extendido