



UPS Online Doble Conversión / 2000 VA / 1800 W / 120 Vca / 8 Tomas NEMA 5-20R / Rack o Torre 2 UR / Onda Senoidal Pura

SKU: OLS2000RT2UA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$19,794.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

OL52000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones. Diseñado para proteger dispositivos de misión crítica como servidores, sistemas NAS, DVR de videovigilancia, infraestructura de transporte y sistemas de emergencia. Su panel LCD a color permite a los administradores de TI monitorear el estado del sistema y ajustar parámetros de operación de forma directa. El formato convertible rack o torre de 2 unidades de rack facilita su integración en salas de servidores, centros de datos y entornos de oficina. La compatibilidad con módulos de batería extendidos (EBM) permite aumentar la autonomía según los requerimientos de cada instalación.

Características Generales

- Energía de onda senoidal pura sin interrupciones
- Pantalla LCD a color para configuración y monitoreo
- Compatibilidad con módulos de batería extendidos (EBM)
- Ventiladores de velocidad variable para gestión térmica
- 8 tomas NEMA 5-20R con protección contra picos
- Formato convertible: rack 2 UR o torre
- Entrada NEMA 5-20P a 120 Vca

Desempeño Eléctrico

- Capacidad: 2000 VA / 1800 W
- Topología: Online de doble conversión
- Onda de salida: Senoidal pura
- Voltaje de entrada: 120 Vca
- Conector de entrada: NEMA 5-20P
- Tomas de salida: 8 x NEMA 5-20R con protección de picos
- Compatibilidad con módulos EBM para extensión de autonomía

Físicas y Ambientales

- Ventiladores de velocidad variable
- Pantalla LCD a color integrada
- Aplicaciones típicas: servidores, NAS, DVR, sistemas de vigilancia, transporte, infraestructura, sistemas de emergencia
- Contenido del Paquete
- Accesorios de montaje para configuración rack o torre

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección total de carga
Característica 2	Panel LCD a color para monitoreo y configuración simplificados
Característica 3	Compatibilidad con módulos EBM para extensión de autonomía
Característica 4	Ventiladores de velocidad variable para control térmico eficiente
Característica 5	8 tomas NEMA 5-20R con protección integrada contra picos
Característica 6	Formato convertible rack 2 UR o torre para despliegue flexible