



SKU: LP2KOLT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$7,610.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

online de doble conversión con capacidad de 2000 VA / 1800 W, diseñado para proteger equipos críticos como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala y puntos de venta. Su topología online garantiza aislamiento completo entre la entrada de red y la carga, eliminando transferencias y tiempos de conmutación. Incorpora regulador automático de voltaje (AVR) con modos boost y buck que estabiliza el voltaje sin recurrir a las baterías, prolongando su vida útil. El factor de potencia de salida de 0.9 permite aprovechar al máximo la capacidad nominal con cargas de tecnología actual. Su formato convertible rack/torre de 2U ofrece flexibilidad de instalación en entornos con restricciones de espacio.

Características Generales

- Capacidad: 2,000 VA / 1,800 W
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Topología: Online de doble conversión con pantalla LCD
- Borde superior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Tipo de onda: Onda senoidal pura
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Salida: 120 VCA $\pm 5\%$
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Factor de potencia de salida: 0.9
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Formato: Convertible rack/torre, 2U de altura
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Regulación de voltaje: AVR con rangos dinámicos boost y buck
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Pantalla LCD configurable para salida 100-127 V AC
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Protección RJ45 integrada
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;
- Tomas de salida: 4

Desempeño Eléctrico

- Capacidad VA: 2,000 VA
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Capacidad W: 1,800 W
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Factor de potencia: 0.9
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Topología: Doble conversión online
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Tipo de onda: Senoidal pura
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Voltaje de salida: 120 VCA $\pm 5\%$
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Rango configurable: 100-127 V AC
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Regulación: AVR boost/buck
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Físicas e Instalación
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Formato: Convertible rack/torre
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Altura en rack: 2U
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Pantalla: LCD configurable
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Tomas de salida: 4 x 5-15R
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Protección de red: RJ45
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Aplicaciones Típicas
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Computadoras personales
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Conmutadores de pequeña escala
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Puntos de venta (POS)
- Borde inferior: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;
- Equipos con fuentes activas PFC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección continua contra fallas eléctricas
Característica 2	Factor de potencia de salida 0.9 que maximiza la capacidad útil para cargas modernas
Característica 3	Formato convertible rack/torre de 2U que optimiza espacio en centros de datos
Característica 4	AVR con rangos dinámicos boost y buck sin consumo de batería
Característica 5	Pantalla LCD configurable para operación en 100-127 V AC
Característica 6	Onda senoidal pura compatible con equipos sensibles y activos PFC