



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 2700 W / 6 Tomas NEMA 5-20R / Onda Senoidal Pura / Rack 2U / Torre

SKU: OLS3000RT2UA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$23,326.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El UPS de doble conversión online con topología de onda senoidal pura proporciona energía ininterrumpida y de alta precisión para equipos de misión crítica como servidores, NAS, sistemas de videovigilancia DVR, infraestructura de transporte y sistemas de emergencia. Su diseño dual permite instalación en rack de 2 unidades de rack (2U) o configuración en torre, adaptándose a salas de servidores, centros de datos y entornos de oficina. El panel LCD a color ofrece control local completo del sistema de energía y ajustes de configuración. La compatibilidad con módulos de batería extendida (EBM) permite aumentar el tiempo de respaldo durante fallas eléctricas. Los ventiladores de velocidad variable optimizan el balance entre refrigeración y nivel de ruido operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Topología de doble conversión online<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Onda senoidal pura de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad: 3000 VA / 2700 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada: 120 Vca, conector NEMA L5-30P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>6 tomas de salida NEMA 5-20R con protección de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel LCD a color con interfaz intuitiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño convertible: rack 2U o torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con módulos de batería extendida (EBM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ventiladores de velocidad variable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Topología: Doble conversión online<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Forma de onda: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector de entrada: NEMA L5-30P<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tomas de salida: 6 x NEMA 5-20R<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección de salida: Supresión de picos integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Unidad UPS OLS3000RT2UA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Kit de montaje para rack 2U<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soportes para configuración en torre<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable de alimentación de entrada NEMA L5-30P<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Manual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección total de equipos críticos
Característica 2	Panel LCD a color con interfaz intuitiva para monitoreo y configuración directa
Característica 3	Compatibilidad con módulos de batería extendida (EBM) para autonomía ampliada
Característica 4	Diseño convertible rack 2U o torre para adaptación flexible a distintos entornos
Característica 5	6 salidas NEMA 5-20R con protección integrada contra picos de voltaje
Característica 6	Ventiladores de velocidad variable para reducción de ruido operativo