



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 2700 W / Entrada NEMA L5-30P / 6 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R / Torre o Rack 2 UR / Onda Senoidal Pura

SKU: OL3000RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$41,466.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS online de doble conversión con capacidad de 3000 VA/2700 W, diseñado para proteger infraestructura crítica de TI incluyendo servidores, estaciones de trabajo, dispositivos NAS, equipos de telecomunicaciones, redes, sistemas de seguridad y vigilancia. La topología de doble conversión garantiza onda senoidal pura en la salida, eliminando transferencias a batería y proporcionando aislamiento completo frente a disturbios de la línea eléctrica. Incluye modo ECO para optimización de eficiencia energética, baterías intercambiables en caliente que permiten mantenimiento sin interrupción del suministro, y compatibilidad con generadores para entornos con respaldo alternativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología online de doble conversión con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo ECO para ahorro significativo de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías intercambiables en caliente (hot-swappable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Smart Battery Management para optimización de carga y vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel LCD desmontable para ubicación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor de apagado de emergencia (EPO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración torre o rack de 2 unidades de rack (2 UR)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad VA: 3000 VA</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad W: 2700 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Topología: Online doble conversión</p><p style='margin: 6px 0;'>Onda de salida: Senoidal pura</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 120 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector de entrada: NEMA L5-30P</p><p style='margin: 6px 0;'>Tomas de salida: 6 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-30R</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo de operación: Doble conversión / ECO</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Gestión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Formato: Torre o Rack 2 UR</p><p style='margin: 6px 0;'>Panel de control: LCD desmontable</p><p style='margin: 6px 0;'>Baterías: Intercambiables en caliente</p><p style='margin: 6px 0;'>Gestión de batería: Smart Battery Management</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección datos: RJ11/RJ45 integrada</p><p style='margin: 6px 0;'>Seguridad: Interruptor EPO (Emergency Power Off)</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad: Generadores</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Servidores y estaciones de trabajo</p><p style='margin: 6px 0;'>• Dispositivos NAS y almacenamiento</p><p style='margin: 6px 0;'>• Equipos de telecomunicaciones</p><p style='margin: 6px 0;'>• Infraestructura de red</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistemas de seguridad y emergencia</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistemas de vigilancia</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión para protección total contra fluctuaciones eléctricas
Característica 2	Modo ECO que reduce consumo energético operativo
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir carga crítica
Característica 4	Panel LCD desmontable para monitoreo remoto o en rack
Característica 5	Protección RJ11/RJ45 integrada para líneas de datos y comunicaciones
Característica 6	Interruptor de apagado de emergencia EPO para situaciones críticas