



UPS Online Doble Conversión / 3000 VA / 3000 W / Factor de Potencia 1.0 / 2 UR Rack / 5 Tomas NEMA / Tiempo de Respaldo 14.1 min a Media Carga

SKU: U03S11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$33,700.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS monofásico de 3000 VA/3000 W con topología online de doble conversión, diseñado para protección de equipos informáticos y de cómputo en centros de datos, empresas y entornos edge. Proporciona onda senoidal pura con transferencia 0 ms, factor de potencia 1.0 y alta eficiencia energética certificada bajo Energy Star 2.0. Incluye batería VRLA libre de mantenimiento integrada y diseño compacto de 2 unidades de rack para optimización de espacio en gabinetes estándar. Cumple con estándares EMC y de seguridad para entornos de TI críticos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Topología: Online doble conversión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: 3000 VA / 3000 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Factor de potencia: 1.0<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje de salida: 120 VCA (±1%)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tiempo de transferencia: 0 ms<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Batería: VRLA libre de mantenimiento integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tiempo de respaldo: 14.1 minutos a media carga<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tomas de salida: 4 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector de entrada: NEMA L5-30P<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Factor de forma: 2 UR para rack<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, estándares de seguridad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia aparente: 3000 VA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia activa: 3000 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de potencia: 1.0<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje entrada: 100 - 125 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje salida: 120 VCA (±1%)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transferencia: 0 ms<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Onda senoidal pura</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: 2 UR rack<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: NEMA L5-30P<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas: 4× NEMA 5-20R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida adicional: 1× NEMA L5-30R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería VRLA integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sin mantenimiento de batería<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones de red y supervisión inteligente</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">UPS SmartZone 3000 VA/3000 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería VRLA integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de entrada NEMA L5-30P<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje en rack 2 UR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online doble conversión con transferencia 0 ms sin interrupción
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 con certificación Energy Star 2.0
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento integrada sin sustitución periódica
Característica 4	Diseño compacto 2 UR para instalación en rack estándar
Característica 5	5 tomas de salida: 4 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R para diversas cargas
Característica 6	Tiempo de respaldo 14.1 minutos a media carga para continuidad operativa