

Sin imagen disponible

SKU: DUPS40 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 20 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ></p></div><div><p>Modelo: 0 L 15x 0; color: inherit;*></p></div><div><p>El DUPS40 es un módulo DC-UPS industrial de 24V y 40A, diseñado para proporcionar respaldo de energía confiable y continuo en sistemas de corriente directa ante interrupciones de suministro eléctrico.
Gracias a su alta capacidad de corriente, es ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren máxima disponibilidad energética.</p></div><div><p>Su diseño compacto para montaje en riel DIN y su integración sencilla lo convierten en una solución profesional para garantizar la operación ininterrumpida de cargas críticas.</p></div><div><p>Sección de características principales</p><div><p>Salida nominal: 24 VDC / 40 A</p><p>Tipo: Módulo DC-UPS para riel DIN</p><p>Voltaje de entrada: 24 ~ 29 VDC</p><p>Voltaje nominal de batería: 24 VDC</p><p>Compatibilidad: Baterías de plomo-ácido (2 x 12 V en serie o 1 x 24 V)</p><p>Capacidad de batería: 4 Ah hasta 135 Ah</p><p>Protección: Descarga profunda mediante corte automático</p><p>MTBF: Superior a 1.25 millones de horas</p><p>Sección de gestión de baterías</p><p>Gestión avanzada de baterías</p><p>Supervisar el estado de la batería</p><p>Gestionar descarga automática por bajo voltaje</p><p>Proteger contra sobrecorriente</p><p>Recuperación automática después de fallas</p><p>Corriente de carga: Hasta 4 A (ideal para bancos de mayor capacidad)</p><p>Sección de monitoreo y señalización</p><p>Monitoreo y señalización</p><p>LED verde: DC BUS OK</p><p>LED rojo: Falla de batería</p><p>LED amarillo: Batería descargando</p><p>Salidas de relé: Salidas de relé</p><p>Batería descargando</p><p>Battery Fail</p><p>Battery Discharge</p></div><p>Sección de diseño industrial</p><p>Dimensiones: 40 x 125,2 x 113,5 mm</p><p>Peso: 0,35 kg</p><p>Ideal para ambientes industriales exigentes</p><p>Condiciones de operación</p><p>Temperatura: -30 a +70 °C</p><p>Humedad: 5 ~ 95% RH sin condensación</p><p>Altitud: Hasta 2000 m</p><p>Normas: UL62368-1</p><p>Sección de aplicaciones</p><p>Aplicaciones recomendadas</p><p>Control de procesos</p><p>Sistemas SCADA</p><p>Telecomunicaciones</p><p>Infraestructura crítica DC</p><p>Paneles eléctricos y de control</p><p>Mayor capacidad de corriente para cargas exigentes</p><p>Respaldo confiable en sistemas de 24V</p><p>Alta vida útil industrial</p><p>Instalación sencilla en riel DIN</p><p>Calidad y