



SKU: U02N11L Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$45,339.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

mónofásico de línea interactiva con capacidad de 1500 VA/1350 W, diseñado para instalación en racks de 19 pulgadas con altura de 2 unidades de rack. Emplea baterías de litio hierro fosfato (LiFePO4) que ofrecen mayor densidad energética y vida útil extendida comparada con baterías tradicionales de plomo-ácido. La salida de onda senoidal pura garantiza compatibilidad con equipos electrónicos sensibles, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento y dispositivos de red activos. La topología línea interactiva con tiempo de transferencia de 4-6 ms proporciona protección contra fluctuaciones de voltaje sin interrupción del servicio. Incluye interfaz de monitoreo mediante pantalla LCD para visualización de parámetros operativos en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Topología: Línea interactiva mónofásica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Capacidad: 1500 VA / 1350 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Voltaje de entrada: 120 Vca NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Tiempo de transferencia: 4-6 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Tecnología de batería: LiFePO4 (litio hierro fosfato)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Vida útil de baterías: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Tomas de salida: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Factor de forma: 2 UR para montaje en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '> Interfaz: Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Capacidad aparente: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Capacidad activa: 1350 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Conector entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Tomas salida: 6 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Tiempo transferencia: 4-6 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Onda salida: Senoidal pura</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Físicas y de Batería</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Factor de forma: 2 UR (unidades de rack)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Tipo batería: Lithium-Ion LiFePO4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Vida útil batería: 5 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Batería: Alta (tecnología LiFePO4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Interfaz local: Pantalla LCD intuitiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones de Supervisión</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Monitoreo: Pantalla LCD en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones de red: Supervisión inteligente mejorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; '>Cumplimiento: Estándares de seguridad y EMC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 4-6 ms para protección continua de equipos críticos
Característica 2	Baterías LiFePO4 con 5 años de vida útil y alta densidad energética
Característica 3	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos
Característica 4	Diseño 2 UR para montaje eficiente en racks estándar
Característica 5	Protección avanzada de equipos sensibles con onda senoidal pura
Característica 6	Monitoreo inteligente de red para gestión remota del sistema