



UPS Smart App Online S de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R

SKU: OLS3000RT2UA Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$24,386.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>CyberPower OLS3000RT2UA es un UPS de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea que proporciona energía de onda senoidal pura sin interrupciones, para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, está integrado en entornos de oficinas, salas de servidores y centros de datos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El UPS cuenta con un panel LCD a color para que los usuarios controlen el sistema de energía y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede utilizar con módulos de batería extendidos (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de autonomía del sistema durante una interrupción de la alimentación eléctrica. Los ventiladores de velocidad variable brindan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también es compatible con el software de administración de energía, para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de entrada: 120 ± 10% Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 50 ± 10, 60 ± 10 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1.5 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 2700 <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 0.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (6) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel de Montaje en Rack. <li style='margin-bottom: 5px;'>Orejeras de Montaje en Rack. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de Alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable USB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de Usuario. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección total de equipos críticos
Característica 2	Panel LCD a color con interfaz intuitiva para monitoreo y configuración directa
Característica 3	Compatibilidad con módulos de batería extendida (EBM) para autonomía ampliada
Característica 4	Diseño convertible rack 2U o torre para adaptación flexible a distintos entornos
Característica 5	6 salidas NEMA 5-20R con protección integrada contra picos de voltaje
Característica 6	Ventiladores de velocidad variable para reducción de ruido operativo