

Sin imagen disponible

UPS SmartZone de 1000 VA/1000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-15R, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles

SKU: U01N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$25,463.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"> <p>Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"> <!-- Columna izquierda --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Topología: Online Doble Conversión <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de transferencia: 0 ms <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P </div> <!-- Columna derecha --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable: 3 m. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida VA: 1000 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida Watts: 1000 <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de potencia: 1.0 <li style="margin-bottom: 5px;">Total de tomas de salida: 6 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-15R (6) <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con carga completa (1000 W): 6 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con media carga (500 W): 19.1 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: Protección de picos grado de red </div> <!-- Columna derecha --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 (incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de baterías: VRLA <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo de Baterías Extendidas: UVP036 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño en Rack: 2 UR <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 86.5 x 325 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 16.6 Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años en baterías </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia ininterrumpida 0 ms sin interrupción de carga
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 para máxima eficiencia energética
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento reduce costos operativos
Característica 4	Tarjeta de red integrada para supervisión remota del sistema
Característica 5	Kit de rieles incluido para montaje rápido en rack 19 pulgadas
Característica 6	Cumplimiento Energy Star 2.0 y EMC para operación sostenible