



UPS SmartZone de 1000 VA/1000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: U01S11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$19,141.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS monofásico de doble conversión online con topología de 1000 VA/1000 W y factor de potencia 1.0, diseñado para protección de equipos informáticos y de cómputo en centros de datos, empresas y entornos edge. Proporciona respaldo de energía con tiempo de transferencia de 0 ms, eliminando cualquier interrupción eléctrica durante fallos de alimentación. Incluye batería VRLA libre de mantenimiento, certificación Energy Star 2.0 y cumplimiento de estándares EMC y de seguridad. Su formato rack de 2 unidades de rack permite integración profesional en armarios estándar de infraestructura de TI.

Características Generales

Topología: Online doble conversión
Capacidad: 1000 VA / 1000 W
Factor de potencia: 1.0
Tiempo de transferencia: 0 ms
Voltaje de entrada: 120 Vca NEMA 5-15P
Tomas de salida: 6 x NEMA 5-15R
Autonomía: 6 minutos a carga completa (1000 W)
Batería: VRLA libre de mantenimiento
Factor de forma: Rack 2 UR
Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)
Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, estándares de seguridad
Onda de salida: Senoidal pura
Desempeño Eléctrico

Topología: Online doble conversión
Potencia aparente: 1000 VA
Potencia activa: 1000 W
Factor de potencia: 1.0
Tiempo de transferencia: 0 ms
Onda de salida: Senoidal pura
Voltaje entrada: 120 Vca
Conector entrada: NEMA 5-15P
Tomas salida: 6 x NEMA 5-15R
Autonomía: 6 min a 1000 W
Físicas y Eléctricas

Factor de forma: Rack 2 UR
Longitud cable: 3 m (9.8 ft)
Batería: VRLA libre mantenimiento
Certificaciones: Energy Star 2.0, EMC, seguridad
Contenido del Paquete

UPS SmartZone 1000 VA/1000 W
Cable de alimentación 3 m
Kit de montaje rack 2 UR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de transferencia 0 ms sin interrupción de carga
Característica 2	Factor de potencia unitario para máxima eficiencia energética
Característica 3	Certificación Energy Star 2.0 y estándares EMC de seguridad
Característica 4	6 minutos de autonomía a carga completa de 1000 W
Característica 5	Batería VRLA libre de mantenimiento
Característica 6	Diseño rack 2 UR para instalación en centros de datos