



UPS SmartZone de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, Entrada 208/240 Vca Con Terminal L1+L2+G, Onda Senoidal Pura, 6 UR, Con 2 Tomas NEMA L6-30R y Terminal L1+L2+G, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles

SKU: U10N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$134,958.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px;--></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;--><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;--><La UPS SmartZone™ de Panduit®, con baterímas VRLA libres de mantenimiento y unidades monof´sicas de 5–10kVA de 208 V y 230 V, es un sistema puro de Doble Conversi&ocute;n en Líneas que brinda protecci&ocute;n y respaldo de alimentaci&ocute;n elétrica altamente eficientes y seguros para su equipo IT. Con su excelente rendimiento elétrico, monitoreo inteligente mejorado y funciones de red, cumple con ENERGY STAR® 2.0, de compatibilidad electromagnética (EMC) y est´ndes de seguridad con el fin de satisfacer las crecientes demandas energéticas de los centros de datos, las empresas y los equipos de IT Edge.</p><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;-->Nota: Este equipo entrega voltaje a la salida de 208-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase.</p></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Topolog&iacuta;--> Online Doble Conversi&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;-->Tiempo de transferencia: 0 ms<li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje de entrada carga completa: 185 - 264 VCA<li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje de entrada media carga: 110 - 285 VCA<li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje de salida: 208 VCA (240 VCA seleccionable)<li style='margin-bottom: 5px;-->Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz<li style='margin-bottom: 5px;-->Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz<li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo de enchufe de entrada: Terminal alámbrica (L1+L2+G)<li style='margin-bottom: 5px;-->Longitud del cable: N/A<li style='margin-bottom: 5px;-->Salida VA: 10000<li style='margin-bottom: 5px;-->Salida Watts: 10000<li style='margin-bottom: 5px;-->Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 5px;-->Total de tomas de salida: 3<li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo de Tomas de Salida: NEMA L6-30R (2) Programables y Terminal Alambrica (L1+L2+G) No programable<li style='margin-bottom: 5px;-->Tiempo de respaldo con carga completa (10000 W): 4.5 Minutos<li style='margin-bottom: 5px;-->Tiempo de respaldo con media carga (5000 W): 12.9 Minutos<li style='margin-bottom: 5px;-->Protecci&ocute;n de picos: Protecci&ocute;n de picos grado de red<li style='margin-bottom: 5px;-->Administraci&ocute;n Remota SNMP / HTTP: UNCP01 (incluida)<li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo de baterímas VRLA<li style='margin-bottom: 5px;-->M&ocute;dulo de Baterímas Extendidas: UVP240<li style='margin-bottom: 5px;-->Indicadores: Pantalla LCD de lectura<li style='margin-bottom: 5px;-->Tamaño en Rack: 6 UR<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 440 x 262 x 666 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 87 Kg<li style='margin-bottom: 5px;-->Garant&iacuta;--> 2 años en baterímas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 0 ms sin interrupción en fallas eléctricas
Característica 2	Monitoreo remoto SNMP/HTTP para gestión centralizada
Característica 3	Factor de potencia unitario maximiza potencia útil disponible
Característica 4	Baterías VRLA de larga duración con mínimo mantenimiento
Característica 5	Salida 208-240 Vca seleccionable adapta a infraestructura existente
Característica 6	Kit de rieles incluido para montaje inmediato en rack