



UPS SmartZone de 2000 VA/2000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles

SKU: U02N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$37,440.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge.</p></div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Topología: Online Doble Conversión <li style="margin-bottom: 10px;">Tiempo de transferencia: 0 ms <li style="margin-bottom: 10px;">Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style="margin-bottom: 10px;">Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style="margin-bottom: 10px;">Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style="margin-bottom: 10px;">Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style="margin-bottom: 10px;">Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-20P <li style="margin-bottom: 10px;">Longitud del cable: 3 m. <li style="margin-bottom: 10px;">Salida VA: 2000 <li style="margin-bottom: 10px;">Salida Watts: 2000 <li style="margin-bottom: 10px;">Factor de potencia: 1.0 <li style="margin-bottom: 10px;">Total de tomas de salida: 6 <li style="margin-bottom: 10px;">Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (6) <li style="margin-bottom: 10px;">Administración Remota SNMP / HTTP <li style="margin-bottom: 10px;">Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style="margin-bottom: 10px;">Tamaño en Rack: 2 UR <li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones: 440 x 86.5 x 460 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 10px;">Peso: 20 Kg <li style="margin-bottom: 10px;">Garantía: 2 años en baterías </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UPS Online Doble Conversión 2000 VA/2000 W
Característica 2	Factor de potencia 1.0 para máxima eficiencia
Característica 3	Voltaje de salida seleccionable 100-125 VCA
Característica 4	6 Tomas NEMA 5-20R con protección de picos
Característica 5	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real
Característica 6	Diseño compacto 2U rack para fácil instalación