UPS SmartZone de 2000 VA/2000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R

SKU: U02S11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

$26,002.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Imagen del producto --> <img style='width: 100%; max-width: 466px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U01S11V/211237-descarga.png' alt=''> <!-- Descripción principal --> Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge. <!-- Sección de especificaciones -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Online Doble Conversión <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de transferencia: 0 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-20P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 2000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 2000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (6) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con carga completa (2000 W): 4.28 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con media carga (1000 W): 13.5 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: Protección de picos grado de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Baterías: VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de Baterías Extendidas: UVP048 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 86.5 x 460 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 20 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años en baterías   <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tiempo de transferencia 0 ms sin interrupción de carga**
Característica 2	**Factor de potencia unitario 1.0 para máxima eficiencia energética**
Característica 3	**Certificación Energy Star 2.0 para reducción de consumo**
Característica 4	**Batería VRLA libre de mantenimiento para operación continua**
Característica 5	**Supervisión inteligente de red para monitoreo remoto**
Característica 6	**Protección de picos en 6 tomas NEMA 5-20R**