



UPS SmartZone de 3000 VA/2700 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Con Baterías de Lithium-Ion (LiFePO4) de Alto Rendimiento,, 2 UR, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R

SKU: U03S11L Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$72,636.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Los UPS para rack Panduit® SmartZone™ con batería de Lithium Ion, de alta capacidad y larga duración, son de linea interactiva monofásica de 1-3 kVA de 120 V y de 230 V. Brindan protección de energía altamente eficiente y confiable y energía de respaldo para sus equipos informáticos. Cuenta con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligentes mejoradas que cumple con los estándares de seguridad y EMC para satisfacer las demandas de energía en continuo crecimiento de los equipos de TI del centro de datos. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Topología Línea Interactiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de transferencia: 4-6 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 50/70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de salida: 50/60 ± 1 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 2700 <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 0.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (4) y NEMA L5-30R (1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con carga completa (2700 W): 9.5 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con media carga (1350 W): 22.5 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: Protección de picos grado de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 86.5 x 640 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 28.4 Kg (incluyendo baterías) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías LiFePO4 de larga duración y alto rendimiento
Característica 2	Transferencia 4-6 ms sin interrupción de equipos críticos
Característica 3	Factor de potencia 0.9 para máxima eficiencia energética
Característica 4	5 tomas NEMA para conexión flexible de cargas diversas
Característica 5	Protección integral contra picos y sobretensiones eléctricas
Característica 6	Diseño 2 UR para optimización de espacio en rack