



UPS SmartZone de 3000 VA/3000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 L5-30R, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles

SKU: U03N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$42,394.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Online Doble Conversión <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de transferencia: 0 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia: 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (4) y 1 L5-30R <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con carga completa (3000 W): 4.6 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo con media carga (1500 W): 14.01 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: Protección de picos grado de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de baterías: VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de Baterías Extendidas: UVP072 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 86.5 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 25.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: (2 años en baterías) </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia 0 ms para protección continua de equipos críticos
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 con 3000 VA/W reales disponibles
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento que reduce intervenciones operativas
Característica 4	Pantalla LCD para monitoreo de estado y parámetros eléctricos en tiempo real
Característica 5	Cumplimiento Energy Star 2.0 y estándares EMC para eficiencia energética
Característica 6	Tarjeta de red y kit de rieles incluidos para gestión remota e instalación inmediata

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 14:06