



UPS SmartZone de 3000 VA/3000 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, 2 UR, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R

SKU: U03S11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$35,635.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Topología: Online Doble Conversión <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de transferencia: 0 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100 - 125 VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 120 VCA (100/110/115/125 VCA seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style='margin-bottom: 5px;*> Longitud del cable: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Watts: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Total de tomas de salida: 5 <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (4) y NEMA L5-30R (1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con carga completa (3000 W): 4.6 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con media carga (1500 W): 14.1 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de picos: Protección de picos grado de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de Baterías Extendidas: UVP072 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Baterías: VRLA <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 86.5 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 25.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años en baterías </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online doble conversión con transferencia 0 ms sin interrupción
Característica 2	Factor de potencia unitario 1.0 con certificación Energy Star 2.0
Característica 3	Batería VRLA libre de mantenimiento integrada sin sustitución periódica
Característica 4	Diseño compacto 2 UR para instalación en rack estándar
Característica 5	5 tomas de salida: 4 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R para diversas cargas
Característica 6	Tiempo de respaldo 14.1 minutos a media carga para continuidad operativa