



UPS SmartZone de 5000 VA/5000 W, Online Doble Conversión, Entrada 208/240 Vca NEMA L6-30P, Onda Senoidal Pura, 6 UR, Con 4 Tomas NEMA L6-30R, Incluye Tarjeta de Red y Kit de Rieles

SKU: U05N11V Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No Break

\$106,708.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">La UPS SmartZone™ de Panduit®, con baterías VRLA libres de mantenimiento y unidades monofásicas de 5-10kVA de 208 V y 230 V, es un sistema puro de Doble Conversión en Línea que brinda protección y respaldo de alimentación eléctrica altamente eficientes y seguros para su equipo IT. Con su excelente rendimiento eléctrico, monitoreo inteligente mejorado y funciones de red, cumple con ENERGY STAR® 2.0, de compatibilidad electromagnética (EMC) y estándares de seguridad con el fin de satisfacer las crecientes demandas energéticas de los centros de datos, las empresas y los equipos de IT Edge.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: inherit;">Nota: Este equipo entrega voltaje a la salida de 208-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Topología: Online Doble Conversión <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tiempo de transferencia: 0 ms <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Voltaje de entrada carga completa: 185 - 264 VCA <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Voltaje de entrada media carga: 110 - 285 VCA <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Voltaje de salida: 208 VCA (240 VCA seleccionable) <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Frecuencia de salida: 50/60 ± 4 Hz <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tipo de enchufe de entrada: NEMA L6-30P <li style="margin-bottom: 5px;"> <strong style="color: inherit;">Longitud del cable: 3 m. <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Salida VA: 5000 <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Salida Watts: 5000 <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Factor de potencia: 1.0 <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Total de tomas de salida: 4 <li style="margin-bottom: 5px;"> <strong style="color: inherit;">Tipo de Tomas de Salida: NEMA L6-30R (2) Programables y No programables <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tiempo de respaldo con carga completa (5000 W): 14.5 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tiempo de respaldo con media carga (2500 W): 37.1 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Protección de picos: Protección de picos grado de red <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Administración Remota SNMP / HTTP: UNCP01 (incluida) <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tipo de baterías: VRLA <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Módulo de Baterías Extendidas: UVP240 <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tamaño en Rack: 6 UR <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Dimensiones: 440 x 262 x 666 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Peso: 85 Kg <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Garantía: 2 años en baterías </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías VRLA sin mantenimiento que reducen costos operativos
Característica 2	Topología online doble conversión para protección continua sin interrupciones
Característica 3	Salida 208-240 Vca seleccionable adaptable a infraestructura existente
Característica 4	4 tomas NEMA L6-30R programables para gestión priorizada de cargas
Característica 5	Monitoreo remoto integrado con tarjeta de red para administración centralizada
Característica 6	Certificación Energy Star 2.0 que optimiza eficiencia energética del centro de datos