



UPS Standby / 425 VA / 255 W / 8 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Batería + 4 Protección / Topología Standby / USB de Gestión

SKU: CP425SLG Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$1,759.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología standby con capacidad de 425 VA/255 W diseñado para la protección de equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. Proporciona energía de respaldo mediante onda sinusoidal simulada durante interrupciones eléctricas, con autonomía de 7 minutos al 50% de carga (127.5 W). Incorpora tecnología GreenPower para optimización del consumo energético y puerto USB para administración remota mediante software PowerPanel. Cuenta con 8 tomas NEMA 5-15R distribuidas en 4 con respaldo de batería y 4 con protección exclusiva contra sobretensiones, además de indicadores LED para monitoreo de estado operativo y detección de fallas en el cableado eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 425 VA / 255 WTopología: Standby (reserva)Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15PSalida: Onda sinusoidal simuladaTiempo de respaldo: 7 minutos con media carga (127.5 W)Tecnología GreenPower UPS para ahorro energéticoPuerto USB para administración por software PowerPanelProtección contra sobretensiones y picos de voltaje8 tomas NEMA 5-15R (4 con batería + 4 solo protección)Indicadores LED de estado y falla de cableadoGabinete compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector entrada: NEMA 5-15PTomas salida: 8 x NEMA 5-15RDistribución tomas: 4 con batería + 4 solo supresiónPuerto de gestión: USBSoftware compatible: PowerPanelProtección: Sobretensiones y picos de voltajeIndicadores: LED estado y falla cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de gabinete: CompactoTecnología: GreenPower UPSContenido del paquete: UPS CP425SLG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de 7 minutos con 127.5 W para continuidad operativa
Característica 2	Tecnología GreenPower para reducción de consumo eléctrico
Característica 3	Puerto USB para monitoreo y control mediante PowerPanel
Característica 4	Onda sinusoidal simulada para protección de equipos sensibles
Característica 5	8 tomas con división 4 batería y 4 solo supresión de picos
Característica 6	Indicadores LED de estado y diagnóstico de falla de cableado