

Switch Administrable Layer 2 / 48 Puertos GbE / 4 Puertos SFP 1 Gbps / Fanless / 104 Gbps / Pantalla Táctil 1.3'

SKU: USW-48 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

Garantía: 3 años

$14,102.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de Capa 2 con 48 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP de 1 Gbps, diseñado para despliegues de alta densidad en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su arquitectura fanless elimina componentes mecánicos móviles, garantizando operación completamente silenciosa y reduciendo puntos de fallo en instalaciones 24/7. La capacidad de conmutación de 104 Gbps permite tráfico simultáneo sin degradación del rendimiento. La pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas proporciona acceso local a estado del dispositivo y funciones básicas de gestión, complementando la administración remota a través del UniFi Network Controller. El factor de forma 1U con profundidad de rack ajustable entre 400 y 1200 mm (15.7-47.2 pies) facilita su integración en infraestructuras estándar y compactas.

Características Generales
48 puertos RJ45 GbE (10/100/1000 Mbps)
4 puertos SFP de 1 Gbps para uplink o fibra
Capacidad de conmutación: 104 Gbps
Diseño fanless sin ventiladores mecánicos
Pantalla LCM táctil de 1.3 pulgadas
Gestión mediante UniFi Network Controller
Factor de forma: 1U para montaje en rack
Profundidad de rack soportada: 400-1200 mm (15.7-47.2 pies)

Desempeño
Capacidad de conmutación: 104 Gbps
Velocidad puertos SFP: 1 Gbps

Físicas y Eléctricas
Dimensiones: 442 x 285 x 44 mm (17.4 x 11.2 x 1.7 pulgadas)
Peso: 3.9 kg sin brackets / 4 kg con brackets
Material carcasa: Acero SGCC
Consumo máximo: 40 W
Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Fuente: Interna CA/CC

Contenido del Paquete
Switch USW-48
Brackets de montaje en rack
Cable de alimentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación silenciosa sin ventiladores para entornos sensibles al ruido**
Característica 2	**Gestión centralizada mediante UniFi Network Controller**
Característica 3	**Pantalla táctil LCM de 1.3' para monitoreo y control local**
Característica 4	**Capacidad de conmutación de 104 Gbps sin cuellos de botella**
Característica 5	**Montaje en rack 1U con profundidad ajustable 400-1200 mm (15.7-47.2')**
Característica 6	**Consumo energético de solo 40 W para alta densidad de puertos**