



USW Flex 2.5G PoE Switch de 8 Puertos 2.5GbE PoE++, con un Puerto de Enlace Ascendente Combinado RJ45/SFP+ de 10 GbE (No incluye Adaptador ca/cc)

SKU: USW-FLEX-2.5G-8-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$6,166.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE++ de 8 puertos con conectividad 2.5GbE y un puerto de enlace ascendente combinado RJ45/SFP+ de 10GbE. Diseñado para despliegues de alta densidad donde se requiere mayor ancho de banda por dispositivo, como puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, cámaras de alta resolución y estaciones de trabajo. Su arquitectura de conmutación no bloqueante garantiza rendimiento óptimo incluso bajo carga máxima. La alimentación puede provenir de un puerto PoE+++ para instalaciones simplificadas, o mediante adaptador de corriente CA opcional para mayor disponibilidad de potencia PoE. Características principales 8 puertos de salida PoE++ 2.5GbE con auto-negociación 1 puerto de entrada PoE+++ 10GbE con combinación RJ45/SFP+ 76W de PoE disponible con entrada PoE+++ 46W de PoE con entrada PoE++ 16W de PoE con entrada PoE+ 196W de PoE con adaptador de corriente CA opcional Diseño compacto para montaje en pared o escritorio Conmutación no bloqueante de 30 Gbps con capacidad de 60 Gbps Soporte para VLANs, control de flujo y protección contra bucles Especificaciones técnicas Conectividad Puertos de salida: 8 x PoE++ 2.5GbE (auto-negociación) Puerto ascendente: 1 x 10GbE RJ45/SFP+ combinado (PoE+++)

Disponibilidad PoE Con PoE+++ 76W Con PoE++ 46W Con PoE+ 16W Con adaptador CA: 196W Rendimiento Capacidad de conmutación: 60 Gbps Conmutación no bloqueante: 30 Gbps Características de red VLANs Control de flujo Protección contra bucles Dimensiones físicas Dimensiones: 212.9 x 99.4 x 33.5 mm (8.38 x 3.91 x 1.32 pulgadas) Peso: 567 g Alimentación Entrada PoE+++ 10GbE RJ45/SFP+ Adaptador CA: Opcional, vendido por separado Montaje Pared o escritorio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación flexible por PoE+++ o adaptador CA
Característica 2	Montaje versátil en pared o escritorio
Característica 3	Conmutación no bloqueante de 30 Gbps
Característica 4	Protección contra bucles integrada
Característica 5	Control de flujo y VLANs avanzadas
Característica 6	Capacidad de conmutación de 60 Gbps