



USW Flex 2.5G Switch de 8 Puertos 2.5GbE, con un Puerto de Enlace Ascendente Combinado RJ45/SFP+ de 10 GbE, Incluye Adaptador ca/cc

SKU: USW-FLEX-2.5G-8 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$4,774.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; background-color: transparent;*> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWFlex25G8/loop.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UniFi Flex 2.5G</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: USW-Flex-2.5G-8</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Switch compacto con 8 puertos 2.5 GbE RJ45 <li style='margin-bottom: 8px;*>Enlace ascendente combinado RJ45 10 GbE + SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 8px;*>Se alimenta por USB-C o por PoE+ </div> <!-- Especificaciones Title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Features Grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Puertos y formato --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Puertos y Formato</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Puertos 2.5 GbE RJ45: 8 (2.5G/1G/100M/10M) <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto 10 GbE RJ45: 1 (10G/5G/2.5G/1G/100M) <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto 10G SFP+: 1 (10G/1G) <li style='margin-bottom: 8px;*>Factor de forma: Escritorio compacto / pared / riel DIN / magnético </div> <!-- Card: Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 212.9 x 76 x 33.5 mm (8.4 x 3 x 1.3) <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 395 g (0.87 lb) <li style='margin-bottom: 8px;*>Material del gabinete: Policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;*>Material de montaje: Policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 14 W (con entrada PoE) / 14 W (con adaptador CA) <li style='margin-bottom: 8px;*>Método de alimentación: (1) USB Tipo-C, 5 V CC, 3 A; (1) PoE+ <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de alimentación: CA/CC externa, 15 W <li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de voltaje: 4.8-5.2 V CC (USB) / 44-57 V (PoE) <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) <li style='margin-bottom: 8px;*>Humedad de operación: 10-90% sin condensación </div> <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching: 60 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Throughput total (no bloqueante): 30 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Tasa de reenvío: 45 Mpps <li style='margin-bottom: 8px;*>Características de Capa 2: <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>STP y RSTP <li style='margin-bottom: 8px;*>Limitación de tasa de salida (Egress Rate Limit) <li style='margin-bottom: 8px;*>Control de flujo (Flow Control) <li style='margin-bottom: 8px;*>Control de tormentas (Storm Control) <li style='margin-bottom: 8px;*>Limitación de tráfico multicast y broadcast <li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento de puertos (Port Isolation) <li style='margin-bottom: 8px;*>Espejo de puertos (Port Mirroring) <li style='margin-bottom: 8px;*>Jumbo Frames <li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra loops (Loop Protection) </div> <!-- Card: Certificaciones y gestión --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestión y cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: UniFi Network <li style='margin-bottom: 8px;*>Versión requerida: 9.0.114 o superior <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento: NDAA: ✓ <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 0 auto 40px; max-width: 600px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; text-align: center; color: inherit;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWFlex25G8/contenido.png' alt='Contenido del paquete USW-Flex-2.5G-8'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada para despliegues escalables
Característica 2	Conmutación no bloqueante de 60 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	Enlace ascendente combinado RJ45/SFP+ 10 GbE flexible
Característica 4	Alimentación dual por PoE+ o USB-C 5V 3A
Característica 5	Montaje versátil: escritorio, pared, riel DIN o magnético
Característica 6	Soporte VLAN, QoS y control de tráfico avanzado