



USW Mission Critical - Switch PoE con Batería Integrada de 368 Wh para Alimentación Ininterrumpida de hasta 8 Dispositivos con 120 W PoE Total Disponible

SKU: USW-MISSION-CRITICAL    Marca: UBIQUITI    Categoría: Switches PoE

\$25,904.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px; margin-bottom: 30px; background-color: transparent;\*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;\*> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 16px;\*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> autoplay muted loop playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/MISSION/loop.mp4' type='video/mp4'> <!-- Fallback image --> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/MISSION/fallback.avif' alt='UPS PoE Switch USW-Mission-Critical' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: none;\*> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;\*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>UPS PoE Switch</h2> <div style='margin: 0 0 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.7;\*>Modelo: <span style='font-weight: 700; opacity: 0.9;\*>USW-Mission-Critical</span></div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;\*> Switch administrable <strong>Capa 3</strong> con <strong>UPS integrada</strong>, diseñado para mantener activos dispositivos críticos. Ofrece <strong>9 puertos Gigabit RJ45</strong> (4 PoE+, 4 PoE++ y 1 sin PoE), hasta <strong>120 W de PoE</strong> y montaje en rack <strong>1U</strong>. </p> </div> </div> <!-- Especificaciones section --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;\*> <span style='font-size: 1.5rem; font-weight: 700; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; display: inline-block;\*>Especificaciones</span> </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <!-- Card: Especificaciones generales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7').</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Factor de forma:</strong> Rack 1U (4 postes), profundidad 700–1,000 mm (27.6–39.4').</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 9 kg sin montaje; 9.2 kg con montaje.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Acero SGCC.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pantalla:</strong> LCM táctil 1.3'.</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Puertos y PoE --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Puertos y energía PoE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>RJ45</strong> 9 puertos 10/100/1000 MbE.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>PoE+</strong> 4 puertos 802.3af/at.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>PoE++</strong> 4 puertos 802.3bt.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Máx. por puerto</strong> PoE+ hasta 32 W; PoE++ hasta 64 W.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>PoE total</strong> Hasta 120 W.</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Rendimiento y funciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Rendimiento y funciones de red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Capacidad de conmutación</strong> 18 Gbps.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Non-blocking</strong> 9 Gbps.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Forwarding</strong> 13 Mpps.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>VLANs</strong> Hasta 1,000.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>MAC</strong> 8,000 entradas; buffer 0.5 MB.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Funciones</strong> LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, 802.1X, ACLs IPv4/MAC, aislamiento, rate limit, storm control, Jumbo Frames, Voice VLAN, loop protection.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Gestión</strong> UniFi Network (v6.2.26 o posterior).</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Energía, entorno y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Energía, entorno y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación</strong> 100–240 V AC, 50/60 Hz; respaldo 48 Vcc (batería externa).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Fuente interna</strong> 240 W.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Consumo máx.</strong> 50 W (sin PoE); hasta 240 W con PoE y salida AC.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Disipación</strong> 170.6 BTU/h (sin PoE).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temp. operación</strong> -5 a 40 °C.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Humedad</strong> 5–95% sin condensación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>ESD</strong> Aire/contacto ±24 kV.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumplimiento</strong> NDAA; CE, FCC, IC y Anatel (06679-25-08356).</li> </ul> </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 24px; margin-top: 40px; text-align: center; background-color: transparent;\*> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 0 0 16px; color: inherit;\*>Contenido del Paquete</h3> <p style='margin: 0 0 20px; color: inherit; font-size: 14px;\*> (1) UPS PoE Switch USW-Mission-Critical • (1) Kit de montaje en rack • Cables y accesorios de instalación según guía del fabricante. </p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/MISSION/contenido.avif' alt='Contenido del paquete UPS PoE Switch USW-Mission-Critical'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 40px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación ininterrumpida con batería litio 368 Wh integrada |
| Característica 2 | Hasta 64 W por puerto PoE++ para dispositivos de alto consumo  |
| Característica 3 | Pantalla táctil LCM 1.3" para monitoreo local del sistema      |
| Característica 4 | Gestión centralizada mediante plataforma UniFi                 |
| Característica 5 | 2 salidas AC 230 V para equipos adicionales sin PoE            |
| Característica 6 | Capacidad de conmutación 18 Gbps sin bloqueo                   |