



SKU: USW-PRO-XG-10-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; text-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; padding: 10px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 1x 1 320px; min-width: 1x 1 320px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><video src="https://ftp3.mx/usuarios/adiatz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/XG10POE0Loop.mp4" autoplay="1" muted="1" loop="1" playsinline="1" preload="metadata"></div></div></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; background: transparent;" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"></div></div><div style="width: 1x 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">USW Pro XG 10 PoE</h2><div style="margin-bottom: 15px; font-weight: 600; opacity: 0.8;">Modelo: USW-Pro-XG-10-PoE</div><p style="margin-top: 0; color: inherit;">Switch PoE+++ Capa 3 10G Etherlighting™ con 10 puertos 10 GbE y 2 puertos SFP+ .</p></div></div><!-- Especificaciones Title --><div style="text-align: center; margin: 30px 0; padding: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor;">Especificaciones</div><!-- Features Grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Card: Características principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Etherlighting™ que se iluminan para indicar la ubicación del puerto, velocidad/enlace y VLAN/red nativa<li style="margin-bottom: 5px;">10 puertos PoE+++ de 10 GbE<li style="margin-bottom: 5px;">2 puertos SFP+ de 10 G</div></div><!-- Card: Físicas y eléctricas --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 442.4 x 285 x 44 mm (17.4 x 11.2 x 1.7)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 4.7 kg (10.36 lb)<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero SGCC<li style="margin-bottom: 5px;">Puentes: 10x (PoE+++ 10G/5G/2.5G/1G/100M; 2x SFP+)<li style="margin-bottom: 5px;">Disponibilidad PoE: 400 W<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: Entrada universal 100-240 VCA 50/60 Hz y UniFi RPS<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -5 a 40 °C (23 a 104 °F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90% sin condensación</div></div><!-- Card: Rendimiento --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switching: 240 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Throughput Non-Blocking: 120 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Forwarding Rate: 179 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">VLANs soportadas: 1000<li style="margin-bottom: 5px;">Tabla MAC: 32,000<li style="margin-bottom: 5px;">Tabla L3<li style="margin-bottom: 5px;">ARP 12,000; Rutas IPv4 12,000<li style="margin-bottom: 5px;">ACL<li style="margin-bottom: 5px;">IPv4 128; MAC 128</div></div></div><!-- Card: Capa 3 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Capa 3</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">DHCP Relay<li style="margin-bottom: 5px;">Inter-VLAN Routing (redes locales)<li style="margin-bottom: 5px;">Ruteo estático (redes locales)<li style="margin-bottom: 5px;">DHCP Server (redes locales)<li style="margin-bottom: 5px;">Características Capa 2<li style="margin-bottom: 5px;">STP & RSTP<li style="margin-bottom: 5px;">QoS (DSCP)<li style="margin-bottom: 5px;">Configuración avanzada de IGMP<li style="margin-bottom: 5px;">IGMP Snooping<li style="margin-bottom: 5px;">Multicast & Broadcast Rate Limiting<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Blocking<li style="margin-bottom: 5px;">IP-Based ACLs & Network Isolation<li style="margin-bottom: 5px;">MAC-Based Port Restriction<li style="margin-bottom: 5px;">Port Isolation<li style="margin-bottom: 5px;">Port Mirroring<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frames<li style="margin-bottom: 5px;">LLDP-MED<li style="margin-bottom: 5px;">Voice VLAN<li style="margin-bottom: 5px;">Loop Protection</div></div><!-- Accesorios Recomendados --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; margin-top: 800px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><h3 style="font-size: 18px; margin: 0; font-weight: 600; color: inherit;">Accesorios Recomendados</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-top: 10px;">USW-Pro-XG-10-PoE vista 1USW-Pro-XG-10-PoE vista 2</div></div></div></div><div style="width: 1x 1 160px; min-width: 160px; text-decoration: none; color: inherit;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="margin-top: 10px; font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;">UACC-DAC-SFP10-1M</div></div><div style="width: 1x 1 160px; min-width: 160px; text-decoration: none; color: inherit;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"></div><div style="margin-top: 10px; font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;">UACC-DAC-SFP10-1M</div></div></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; background: transparent;" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"></div></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; background: transparent;" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><img src="https://ftp3.mx/usuarios/adiatz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/vistax

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos Etherlighting™ con indicación visual de ubicación, velocidad y VLAN
Característica 2	PoE+++ hasta 90 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Respaldo de energía DC con USP-RSP para continuidad operativa
Característica 4	Capacidad de switching 240 Gbps con rendimiento no bloqueante
Característica 5	Compatibilidad multivelocidad 10G/5G/2.5G/1G/100M por puerto
Característica 6	Montaje en rack 1U para integración en infraestructura estándar