

Sin imagen disponible

USW Pro XG 8 PoE Switch PoE++ Capa 3 Etherlighting™ de 8 Puertos 10GbE (Todos PoE++) y 2 Puertos SFP+ con Disponibilidad PoE de 155W

SKU: USW-PRO-XG-8-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$16,489.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Hero Section --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USW-Pro-XG/XG8POEloop.mp4" type="video/mp4"> </video></div></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">USW Pro XG 8 PoE</h2><div style="margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.7;">Modelo: USW-Pro-XG-8-PoE</div><p style="margin: 0; color: inherit;">Switch PoE++ Capa 3 10G Etherlighting™ con 8 puertos 10 GbE y 2 puertos SFP+</p></div></div><!-- Especificaciones Title --><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;">Especificaciones</div><!-- Grid de tarjetas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Card: Características principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">8 Puertos Etherlighting™ que se iluminan para indicar ubicación del puerto, velocidad/enlace y VLAN/red nativa<li style="margin-bottom: 10px;">(8) puertos PoE++ de 10 GbE<li style="margin-bottom: 10px;">(2) puertos SFP+ de 10 G<li style="margin-bottom: 10px;">Disponibilidad total de PoE: 155 W<li style="margin-bottom: 10px;">Montaje versátil en escritorio y pared</div></div><!-- Card: Físicas y eléctricas --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones: 210.4 × 173.8 × 43.7 mm (8.28 × 6.84 × 1.7')<li style="margin-bottom: 10px;">Peso: 1.6 kg (3.5 lb)<li style="margin-bottom: 10px;">Material: Acero SGCC<li style="margin-bottom: 10px;">Puertos: 8 × (PoE++) 10G/5G/2.5G/1G/100M; 2 × SFP+<li style="margin-bottom: 10px;">Disponibilidad PoE: 155 W<li style="margin-bottom: 10px;">Alimentación: Adaptador CA/CC (incluido)<li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura operación: −5 a 45 °C (23 a 113 °F)<li style="margin-bottom: 10px;">Humedad operación: 10–90% sin condensación</div></div><!-- Card: Rendimiento --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">Capacidad de Switching: 200 Gbps<li style="margin-bottom: 10px;">Throughput Non-Blocking: 100 Gbps<li style="margin-bottom: 10px;">Forwarding Rate: 149 Mpps<li style="margin-bottom: 10px;">VLANs soportadas: 1,000<li style="margin-bottom: 10px;">Tabla MAC: 32,000<li style="margin-bottom: 10px;">Tabla L3: ARP 12,000; Rutas IPv4 12,000<li style="margin-bottom: 10px;">ACL: IPv4 128; MAC 128</div></div><!-- Card: Capa 3 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">DHCP Server (redes locales)<li style="margin-bottom: 10px;">DHCP Relay<li style="margin-bottom: 10px;">Inter-VLAN Routing (redes locales)<li style="margin-bottom: 10px;">Ruteo estático (redes locales)</div></div><!-- Card: Capa 2 --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">LACP Port Aggregation<li style="margin-bottom: 10px;">STP & RSTP<li style="margin-bottom: 10px;">QoS (DSCP)<li style="margin-bottom: 10px;">Configuración avanzada IGMP<li style="margin-bottom: 10px;">IGMP Snooping<li style="margin-bottom: 10px;">Multicast & Broadcast Rate Limiting<li style="margin-bottom: 10px;">MAC Address Blocking<li style="margin-bottom: 10px;">IP-Based ACLs & Network Isolation<li style="margin-bottom: 10px;">MAC-Based Port Restriction<li style="margin-bottom: 10px;">Port Isolation<li style="margin-bottom: 10px;">Port Mirroring<li style="margin-bottom: 10px;">Jumbo Frames<li style="margin-bottom: 10px;">LLDP-MED<li style="margin-bottom: 10px;">Voice VLAN<li style="margin-bottom: 10px;">Loop Protection</div></div><!-- Accesorios Recomendados --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 800px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios Recomendados</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center;"><!-- Accesorio 1 --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"><div style="font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">UACC-CABLE-PATCH-EL-2M-W</div></div><!-- Accesorio 2 --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"><div style="font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">UACC-DAC-SFP10-1M</div></div></div></div><!-- Galería inferior --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center;"><h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;">Vista del producto</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"> </div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; text-align: center;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0 0 20px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div></div></div></div>