



USW Ultra 210W Switch de 8 Puertos GbE (7 Puertos PoE+ y 1 Puerto Entrada PoE++) con Opciones de Montaje Versátiles

SKU: USW-ULTRA-210W Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$6,595.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Hero section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*><!-- Video container --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;*><video style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px;' autoplay="" muted="" loop="" playsinline="" class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable*><source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/USWULTRA/ULTRA210Wloop.mp4' type='video/mp4*><!-- Fallback image --></video*></span*></div*></div*><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;*>USW Ultra 210W</h2*><div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: USW-Ultra-210W</span*></div*><p style='margin: 0; color: inherit;*>Switch PoE Capa 2 con 8 Puertos GbE con Opciones de Montaje Versátiles</p*></div*></div*><!-- Especificaciones --><div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*>Especificaciones</span*></div*><!-- Grid de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><!-- Card: Características principales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>(7) puertos de salida PoE+</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>(1) Puerto GbE con entrada PoE++ opcional</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad de PoE de 202 W con el adaptador de corriente CA incluido</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>*La entrada PoE es compatible con el funcionamiento del Switch, con entrada PoE+/PoE++ o alimentación de CA requerida para la salida PoE.</li*></ul*></div*><!-- Card: Físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3'</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 320 g (11.3 oz)</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la carcasa: Policarbonato</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 8 Puertos (7 PoE+; 1 Entrada PoE++) de 1G/100M/10M</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad PoE:
Entrada PoE 60 W; &em>42W;
Entrada CA 60W; &em>52W;
Entrada Adaptador ca/cc 210W: 202W</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: (1) Adaptador ca/cc ón; (1) PoE++</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: −20 a 60 °C (−4 a 140 °F)</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10‐90% sin condensación</li*></ul*></div*><!-- Card: Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Switching: 16 Gbps</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput Non-Blocking: 8 Gbps</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding Rate: 12 Mpps</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>VLANs soportadas: 256</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de MAC Address: 4,000</li*></ul*></div*><!-- Card: Características Capa 2 --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Capa 2</div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>STP & RSTP</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Egress Rate Limit</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Flow Control</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Storm Control</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Multicast & Broadcast Rate Limiting</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Port Isolation</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Port Mirroring</li*><li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frames</li*></ul*></div*></div*></div*><!-- Accesorios recomendados --><h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; font-weight: 700; color: inherit;*>Accesorios Recomendados</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center;*><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>UACC-ADAPTER-AC-210W</div*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center;*><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>UACC-CABLE-PATCH-EL-2M-W</div*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center;*><div style='font-weight: 600; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>UACC-UTS</div*></div*></div*><!-- Contenido del paquete --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 800px; margin-left: auto; margin-right: auto;*><h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; font-weight: 700; color: inherit;*>Contenido del Paquete</h3*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE de 202 W con adaptador CA incluido para alimentación confiable
Característica 2	Entrada PoE++ alternativa para despliegues sin toma de corriente cercana
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Característica 4	Soporte de VLANs, control de flujo y protección contra bucles de red
Característica 5	Diseño compacto de 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3") para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación flexible: CA o PoE+/PoE++ según disponibilidad de infraestructura