



USW Ultra Switch de 8 Puertos GbE (7 Puertos PoE+ y 1 Puerto Entrada PoE++) con Opciones de Montaje Versátiles

SKU: USW-ULTRA Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$3,514.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <!-- Video con fallback a imagen --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' autoplay muted loop playsinline> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/USWULTRA/ULTRA210Wloop.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>USW Ultra</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelo: USW-Ultra</div> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Switch PoE Capa 2 con 8 Puertos GbE con Opciones de Montaje Versátiles.</p> </div> </div> <!-- Título Especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'> Especificaciones</div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>7 puertos de salida PoE+ <li style='margin-bottom: 8px;'>1 Puerto GbE con entrada PoE++ opcional <li style='margin-bottom: 8px;'>Disponibilidad de PoE de 42 W con inyector PoE++ ó 16W con inyector PoE+ <li style='margin-bottom: 8px;'>*La entrada PoE es compatible con el funcionamiento del Switch, con entrada PoE+/PoE++ o alimentación de CA requerida para la salida PoE. </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3) <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso 320 g (11.3 oz) <li style='margin-bottom: 8px;'>Material de la carcasa Policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;'>Puertos 8 Puertos (7 PoE+; 1 Entrada PoE++) de 1G/100M/10M <li style='margin-bottom: 8px;'>Disponibilidad PoE: Entrada PoE 60 W 42W; Entrada PoE 30 W 16W; Entrada CA 60W 52W; Entrada Adaptador ca/cc 210W 202W <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación (1) Adaptador ca/cc (No incluido) ó (1) PoE++ <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) <li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de operación 10-90% sin condensación </div> <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de Switching 16 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Throughput Non-Blocking 8 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Forwarding Rate 12 Mpps <li style='margin-bottom: 8px;'>VLANs soportadas 256 <li style='margin-bottom: 8px;'>Tabla de MAC Address 4,000 </div> <!-- Card: Características Capa 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Capa 2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>STP & RSTP <li style='margin-bottom: 8px;'>Egress Rate Limit <li style='margin-bottom: 8px;'>Flow Control <li style='margin-bottom: 8px;'>Storm Control <li style='margin-bottom: 8px;'>Multicast & Broadcast Rate Limiting <li style='margin-bottom: 8px;'>Port Isolation <li style='margin-bottom: 8px;'>Port Mirroring <li style='margin-bottom: 8px;'>Jumbo Frames <li style='margin-bottom: 8px;'>Loop Protection </div> <!-- Accesorios recomendados --> <div style='padding: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 10px;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; text-align: center;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>U-PoE+</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; text-align: center;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>UACC-ADAPTER-AC-210W</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; text-align: center;'> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>U-PoE++</div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='margin: 0 0 20px; font-size: 20px; font-weight: 700;'>Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 40px 0; text-align: center; max-width: 700px;'> <h3 style='margin: 0 0 20px; font-size: 20px; font-weight: 700;'>Contenido del paquete</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación flexible por PoE++ o CA para despliegues sin toma de corriente cercana
Característica 2	42 W de capacidad PoE total con inyector PoE++ para múltiples dispositivos de red
Característica 3	Comutación no bloqueante de 16 Gbps para tráfico simultáneo sin cuellos de botella
Característica 4	Soporte para 256 VLANs y 4,000 direcciones MAC en redes segmentadas
Característica 5	Montaje en pared o superficie con diseño compacto de 203 x 76 x 33 mm
Característica 6	Seguridad y control de tráfico integrados para gestión de red profesional