



Utilice su tarjeta Mifare en un sistema de acceso vehicular con el Amplificador de Smartcard Booster, (Uso con Lector TRANSIT ULTIMATE)

SKU: 9982809    Marca: NEDAP    Categoría: UHF/ RFID

\$1,949.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Video YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Identificación simultánea de vehículo y conductor</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Identificación hasta 10 metros (33 pies)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Solución de identificación dual patentada</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporta Tarjetas MIFARE (DESFire), LEGIC (Advant), HID iClass and Calypso</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Fácil montaje en el parabrisas del vehículo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Autenticación avanzada de etiquetas basada en encriptación AES</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Utiliza dos frecuencias RFID para un rendimiento optimizado</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones:</li> 111 x 65 x 28 mm (4.4 x 2.6 x 1.1 in)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Peso:</li> 110 g (3.9 oz)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Nivel de protección:</li> IP32 (approx. NEMA 2)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Temperatura de operación:</li> -40 ... +85°C (-40...+185°F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Humedad:</li> 10% ... 93% Humedad relativa, sin condensación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Alimentación:</li> 2 Baterías AA , 2.6V < Vbat < 3.3V</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;\*>El Smartcard Booster es una etiqueta de identificación del vehículo y del conductor. Esta solución patentada garantiza que un vehículo solo pueda acceder a un área segura cuando lo conduce un conductor autorizado. El Smartcard Booster se utiliza en combinación con las credenciales de acceso personal (existentes). Basado en tecnología RFID semiactiva (2,45 GHz), el Smartcard Booster se identifica hasta 10 metros (33 pies) con el lector TRANSIT Ultimate o TRANSIT Standard.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación simultánea de vehículo y conductor            |
| Característica 2 | Lectura hasta 10 metros sin detener el vehículo              |
| Característica 3 | Compatibilidad multi-tecnología: MIFARE, LEGIC, HID, Calypso |
| Característica 4 | Autenticación segura con encriptación AES integrada          |
| Característica 5 | Montaje compacto en parabrisas con diseño robusto            |
| Característica 6 | Operación extrema de -40°C a +85°C sin condensación          |