



Válvula Antirretorno en Línea / Conexión 25 mm (1') / Plástico con Válvula de Nitrilo / Puerto Ajustable / 0.11 kg

SKU: 29295-1000 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$501.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula antirretorno en línea diseñada para integrarse en sistemas de bombeo con mangueras de 1 pulgada de diámetro interior. Su función principal consiste en prevenir el reflujo de líquido hacia la sentina, manteniendo la carga de la línea de succión y facilitando el cebado de la bomba en cada arranque. La construcción en plástico robusto con válvula interna de caucho de nitrilo garantiza resistencia química y durabilidad en ambientes húmedos o con presencia de fluidos. El diseño de puerto ajustable permite orientar la manguera en el ángulo requerido por la instalación, adaptándose a configuraciones de espacio reducido sin generar esfuerzos mecánicos en las conexiones.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula antirretorno en configuración en línea para línea de succión de bomba<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prevención de reflujo y cebado eficiente de bomba<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción plástica robusta con válvula de caucho de nitrilo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto ajustable para ángulo de manguera conveniente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 108 mm largo x 55 mm ancho x 50 mm alto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.11 kg (aproximadamente 0.31 kg empaquetado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Antirretorno y cebado de bomba</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Línea de succión de bomba</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Prevención: Reflujo hacia sentina</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de válvula: Caucho de nitrilo</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Manguera 25 mm (1') diámetro interior</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 108 x 55 x 50 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: En línea</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Plástico robusto</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.11 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso empaquetado: Aprox. 0.31 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Puerto ajustable</div></div></div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene reflujo y facilita cebado eficiente de bomba
Característica 2	Conexión directa para manguera de 25 mm de diámetro interior
Característica 3	Configuración de puerto ajustable para ángulo de manguera óptimo
Característica 4	Construcción plástica robusta con válvula de caucho de nitrilo
Característica 5	Dimensiones compactas 108x55x50 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 0.11 kg para instalación y manejo sencillo