



VALVULA DE ASPIRACION NUEVA VERSION

SKU: 4404095 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$259.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Válvula de aspiración para actuadores FAAC serie 400, 422, 450</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con actuadores FAAC serie 400, 422, 450 <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación precisa de flujo de aire <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada con materiales duraderos y resistentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el rendimiento del sistema neumático </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'></p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación precisa del flujo de aire
Característica 2	Materiales duraderos y resistentes
Característica 3	Diseño compacto para fácil instalación
Característica 4	Optimiza rendimiento del sistema neumático
Característica 5	Control ajustable de velocidad de apertura
Característica 6	Compatible con actuadores FAAC serie 400, 422 y 450