



Válvula de Control Eléctrica / 2 Vías / Retorno por Resorte / DN25 / BSPT 1" / 220 V CA / Fan Coil

SKU: VS92C25PT    Marca: HONEYWELL BMS    Categoría: Control de Temperatura

\$1,506.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Válvula de control eléctrica de 2 vías con retorno por resorte diseñada para integrarse en unidades fan coil de edificios residenciales y comerciales. Regula el paso de agua fría o caliente entre la unidad fan coil y la red hidráulica mediante control on/off comandado por termostato o controlador de temperatura por contacto seco. Su actuador con retorno por resorte garantiza el cierre automático al desenergizarse (posición normalmente cerrada), evitando fugas y daños por circulación no deseada en caso de falla eléctrica. La conexión roscada BSPT de 1 pulgada (DN25) y la presión nominal PN20 facilitan su instalación en sistemas hidráulicos estándar. Opera con alimentación 220 V CA con tolerancia  $\pm 10\%$  y consumo máximo de 8 VA, ofreciendo tiempos de actuación de apertura  $\leq 20$  segundos y cierre  $\leq 15$  segundos. Soporta fluidos de trabajo hasta 94°C incluyendo soluciones de glicol al 50%, lo que la hace versátil para aplicaciones de calefacción y refrigeración.

**Desempeño**

- Tipo: 2 vías, control on/off
- Temperatura del fluido: hasta 94°C
- Compatible con glicol al 50%
- Diámetro nominal: DN25
- Conexión: roscada BSPT 1"
- Presión nominal: PN20
- Alimentación: 220 V CA  $\pm 10\%$
- Tiempo de actuación rápido: apertura 20 s, cierre 15 s
- Compatible con agua hasta 94°C y solución de glicol al 50%

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cierre automático por resorte al perder alimentación eléctrica    |
| Característica 2 | Control on/off para unidades fan coil residenciales y comerciales |
| Característica 3 | Conexión roscada BSPT de 1" (DN25) con presión nominal PN20       |
| Característica 4 | Alimentación 220 V CA $\pm 10\%$ con bajo consumo 8 VA            |
| Característica 5 | Tiempo de actuación rápido: apertura 20 s, cierre 15 s            |
| Característica 6 | Compatible con agua hasta 94°C y solución de glicol al 50%        |