



Válvula de gas de combinación universal de ignición electrónica para calentadores, compatible con encendido directo, piloto intermitente o superficie caliente

SKU: VR8345M4302/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,910.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La válvula VR8345M4302/U es un control de gas de combinación universal de ignición electrónica para aparatos de calefacción residenciales y comerciales que operan con gas natural o LP a 24 Vac. Integra en un solo cuerpo de línea recta una válvula manual, dos operadores automáticos, regulador de presión y ajuste de piloto. Es compatible con encendido directo por chispa (DSI), superficie caliente (HSI) o piloto intermitente (IP), por lo que reemplaza prácticamente cualquier control de gas Honeywell, White-Rodgers o Robertshaw de estas familias. Se usa en calderas, calentadores de agua y equipo de calefacción central con capacidades de hasta 415,000 Btuh.

Características principales

- Reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado
- Compatible con encendido directo por chispa, piloto intermitente o superficie caliente
- Capacidad regulada de 30 a 415 pies cúbicos de gas natural por hora a 1 pulgada wc
- Entrada y salida de 3/4 x 3/4 pulgada; incluye bujes reductores a 1/2 pulgada
- Incluye válvula manual, regulador de presión, ajuste de piloto y kit de conversión a LP
- Rango de temperatura de operación de -40 °C a +79 °C
- Certificación de diseño de la Asociación Americana y Canadiense de Gas (L2025007)

Especificaciones técnicas

ENTRADA/SALIDA 3/4 x 3/4 pulgada NPT

CAPACIDAD 30 a 415 pies³/hora de gas natural a 1 in wc

TIPO DE ENCENDIDO DSI, HSI o IP

TEMPERATURA -40 °C a +79 °C

RADIO OSCILANTE 4 pulgadas (102 mm)

CERTIFICACIÓN Diseño AGA/CGA L2025007

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado
Característica 2	Compatible con encendido directo por chispa, piloto intermitente o superficie caliente
Característica 3	Capacidad regulada de 30 a 415 pies cúbicos de gas natural por hora a 1 pulgada wc
Característica 4	Entrada y salida de 3/4 x 3/4 pulgada; incluye bujes reductores a 1/2 pulgada
Característica 5	Incluye válvula manual, regulador de presión, ajuste de piloto y kit de conversión a LP
Característica 6	Rango de temperatura de operación de -40 °C a +79 °C
Característica 7	Certificación de diseño de la Asociación Americana y Canadiense de Gas (L2025007)