



Válvula de zona motorizada de 2 vías 3/4 pulgada BSPT con actuador de 200 a 240 VAC para calefacción y aire acondicionado

SKU: VC4013AM1000T    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$2,040.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Válvula de zona motorizada de 2 vías de Resideo (Honeywell Home), usada para controlar el paso de agua fría o caliente en sistemas de calefacción central, refrigeración, unidades fan & coil, radiadores y convectores. Su actuador integrado abre y cierra la válvula en respuesta a un termostato u otro controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea. Cuenta con una válvula tipo cartucho de jaula reemplazable, lo que facilita el mantenimiento sin sustituir todo el cuerpo de la válvula. Se integra en instalaciones hidráulicas residenciales y comerciales con conexión roscada BSPT.

### Características principales

- Actuador motorizado que opera de 200 a 240 VAC para abrir y cerrar la válvula
- Conexión roscada BSPT de 3/4 de pulgada (DN20) para tubería estándar
- Flujo bidireccional que permite instalarla en cualquier orientación de tubería
- Válvula tipo cartucho de jaula con cartucho reemplazable (refacción 40004802010)
- Compatible con agua fría o caliente con hasta 60% de glicol
- Control todo/nada mediante termostato u otro controlador SPST o SPDT
- Para sistemas de calefacción, enfriamiento, fan & coil, radiadores y convectores

### Especificaciones técnicas

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Voltaje del actuador | 200 a 240 VAC                                          |
| Tipo de conexión     | BSPT                                                   |
| Tamaño de conexión   | 3/4 pulgada (DN20)                                     |
| Dirección de flujo   | Bidireccional                                          |
| Tipo de válvula      | Cartucho de jaula reemplazable (refacción 40004802010) |
| Fluido controlado    | Agua fría o caliente con hasta 60% de glicol           |
| Tipo de control      | Encendido y apagado (on/off)                           |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Actuador motorizado que opera de 200 a 240 VAC para abrir y cerrar la válvula    |
| Característica 2 | Conexión roscada BSPT de 3/4 de pulgada (DN20) para tubería estándar             |
| Característica 3 | Flujo bidireccional que permite instalarla en cualquier orientación de tubería   |
| Característica 4 | Válvula tipo cartucho de jaula con cartucho reemplazable (refacción 40004802010) |
| Característica 5 | Compatible con agua fría o caliente con hasta 60% de glicol                      |
| Característica 6 | Control todo/nada mediante termostato u otro controlador SPST o SPDT             |
| Característica 7 | Para sistemas de calefacción, enfriamiento, fan & coil, radiadores y convectores |