



Válvula inteligente DN20 (3/4´´) conexión Wifi 2.4 para control de agua / DC 5V / IP67

SKU: SHELLYVALVEDN20 Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$3,629.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Válvula de agua inteligente, con tecnología Shelly, que ofrece un control preciso del suministro de agua de su hogar, sistema de riego o instalación de piscina. Disfrute de automatizaciones basadas en la temperatura ambiente o del agua, y de todas las funciones de los dispositivos Shelly.

Control inteligente y preciso del suministro de agua.

¡Controla tu consumo de agua! Esta válvula inteligente con tecnología Shelly te permite controlar el caudal en casa, en tu jardín o en entornos industriales. Incorpora un sensor de temperatura que permite automatizaciones inteligentes según el entorno. Automatiza el riego, previene fugas y optimiza el consumo de agua, todo con acceso remoto y control preciso.

Características Físicas y Eléctricas

- Diferentes tamaños disponibles: DN15, DN20 3/4 de pulgada (disponible en) y DN25
- Admite el sensor de temperatura DS18B20 para automatización según la temperatura ambiente o del agua
- Reserva de energía para realizar la apertura/cierre en caso de pérdida de energía

Especificaciones

- Control preciso de apertura de válvula 0-100%
- Alimentado por un USB tipo A estándar de 2 A
- No requiere concentrador!
- Conectividad Wi-Fi 2.4 y Bluetooth
- IP67

Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE

Equipado con un chip Shelly, que ofrece capacidades Shelly completas

Alta compatibilidad! Control sencillo mediante la app Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas de automatización y protocolos abiertos documentados. Próximamente compatible con Alexa y Google Home.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control proporcional de caudal 0-100% para regulación precisa del flujo
Característica 2	Sensor de temperatura integrado para automatizaciones basadas en condiciones ambientales
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para configuración flexible
Característica 4	Alimentación USB DC 5V estándar para integración sencilla en instalaciones existentes
Característica 5	Protección IP67 para operación confiable en ambientes húmedos o exteriores
Característica 6	Compatibilidad con plataformas domóticas para integración en sistemas de automatización centralizados