



Válvula motorizada de 2 vías con actuador integrado, conexión BSPT de 3/4 pulgada, control on/off, 100-130 VCA

SKU: VC4011AK1000T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,454.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La válvula VC4011AK1000T de Honeywell Home Resideo es una válvula de 2 vías con actuador integrado, usada en el control de sistemas de calefacción y/o refrigeración central, fan coil, radiadores y convectores. Se conecta a tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20) y opera con control on/off de flujo bidireccional. Puede activarse mediante un controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato ambiente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Válvula de 2 vías con actuador integrado para calefacción y/o refrigeración centralConexión a tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)Alimentación de 100 a 130 VCAControl on/off con flujo bidireccionalCompatible con controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostatoVálvula tipo cartucho de jaula, para agua fría o caliente con hasta 60% de glicol<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE100 a 130 VCA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE CONEXIÓNBSPT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TAMAÑO DE CONEXIÓN3/4 pulgada (DN20)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIRECCIÓN DE FLUJOBidireccional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE VÁLVULACartucho de jaula</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FLUIDO CONTROLADOAgua fría o caliente, hasta 60% glicol</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONTROLEncendido y apagado (on/off)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Válvula de 2 vías con actuador integrado para calefacción y/o refrigeración central
Característica 2	Conexión a tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)
Característica 3	Alimentación de 100 a 130 VCA
Característica 4	Control on/off con flujo bidireccional
Característica 5	Compatible con controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato
Característica 6	Válvula tipo cartucho de jaula, para agua fría o caliente con hasta 60% de glicol