



Válvula Zamac para bomba hidráulica de Barreras FAAC

SKU: 4404085 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$142.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en zamak para alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera eficientemente bajo altas presiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil en sistemas hidráulicos existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas hidráulicos de barreras <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos FAAC 620 y FAAC 640 </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 1: VALOX VALVE RETAINING RING NUT <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 2: CUP SPRING 14X7,2X0,35 DIN2093 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 3: SUCTION VALVE WITH SPRING <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 4: SEAL OR 4,48X1,78 (2018) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pos. 7: STOP VALVE IN ZAMAK (Referencia principal) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 640 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 4404085 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: STOP VALVE IN ZAMAK </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en zamak para resistencia mecánica superior en operación continua
Característica 2	Operación eficiente bajo condiciones de alta presión hidráulica
Característica 3	Instalación directa en sistemas hidráulicos existentes sin modificaciones mayores
Característica 4	Componentes internos de alta precisión para durabilidad extendida
Característica 5	Compatible con barreras hidráulicas FAAC 620 y FAAC 640
Característica 6	Incluye tuerca de retención, resorte, válvula de succión y sellos integrados