



Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre Diámetro 1/2" de 3m de Largo

SKU: TG-VAR-3012 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$416.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Varilla de acero con recubrimiento de cobre electrolítico.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío el cual ofrece mejores propiedades para la varilla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para implementación de sistemas de Tierra convencionales. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Se recomienda el uso de compuesto H2OHM para disminuir la resistencia del suelo. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de cobre electrolítico para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
Característica 2	Acero AISI 1018 estirado en frío con propiedades mecánicas superiores
Característica 3	Compatible con sistemas de tierra convencionales y compuesto reductor de resistencia
Característica 4	Diámetro estandarizado de 1/2 pulgada para acoplamiento universal
Característica 5	Longitud de 3 metros que facilita instalaciones profundas en terrenos variados
Característica 6	Diseñada para durabilidad prolongada en condiciones ambientales severas