



Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre Diámetro 5/8", 3m de Largo con Protocolo

SKU: TG-VAR-3058P Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$613.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío el cual ofrece mejores propiedades para la varilla. <li style='margin-bottom: 5px;'>La varilla TOTAL GROUND para puesta a tierra cumple las especificaciones marcadas por la NOM 001-SEDE-2012 art. 250 C.F.E y PEMEX, y los estándares UL 467 y la especificación CFE 56100-16. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para implementación de sistemas de Tierra convencionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de compuesto H2OHH para disminuir la resistencia del suelo. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero AISI 1018 estirado en frío para mayor resistencia mecánica
Característica 2	Recubrimiento de cobre electrolítico que garantiza conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Cumplimiento con NOM-001, UL 467 y CFE 56100-16 para instalaciones reguladas
Característica 4	Compatibilidad con compuesto H2OHH para reducir resistividad del terreno
Característica 5	Longitud de 3 m (9.84 ft) que facilita instalación en profundidad estándar
Característica 6	Diámetro de 5/8" que asegura penetración efectiva en suelos compactos