



Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre Diámetro 5/8" de 1 m de Largo

SKU: TG-VAR-1058 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$190.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Varilla de acero con recubrimiento de cobre electrolítico.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío el cual ofrece mejores propiedades para la varilla. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ideal para implementación de sistemas de Tierra convencionales. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro: 5/8" <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Longitud: 1 m </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendación</h3> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Se recomienda el uso de compuesto H2OHM para disminuir la resistencia del suelo.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logo</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/LOGOS/logo%20TG2.png' alt='Logo TOTAL GROUND'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero estirado en frío para mayor resistencia mecánica y durabilidad
Característica 2	Recubrimiento de cobre electrolítico que optimiza la conductividad eléctrica
Característica 3	Compatible con compuesto H2OHM para reducir resistividad del terreno
Característica 4	Diseño optimizado para máxima eficiencia en disipación de corrientes de falla
Característica 5	Instalación en sistemas de tierra convencionales de baja y media tensión
Característica 6	Longitud estándar de 1 m (3.3 ft) para profundidad de enterramiento controlada