



Varilla de Acero con Recubrimiento de Cobre Diámetro 5/8" de 1.5 m de Largo

SKU: TG-VAR-1558 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$272.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Varilla de acero con recubrimiento de cobre electrolítico.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-size: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elaborada en acero AISI 1018, estirado en frío el cual ofrece mejores propiedades para la varilla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para implementación de sistemas de Tierra convencionales. <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Se recomienda el uso de compuesto H2OHM para disminuir la resistencia del suelo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.5 m </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Logo</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero AISI 1018 estirado en frío para mayor conductividad mecánica
Característica 2	Recubrimiento de cobre electrolítico resistente a la corrosión del suelo
Característica 3	Diámetro 5/8 pulgadas para estabilidad estructural en instalaciones profundas
Característica 4	Longitud 1.5 m (4.9 ft) optimizada para sistemas de tierra convencionales
Característica 5	Compatible con compuesto H2OHM para reducir resistividad del terreno
Característica 6	Ideal para implementación de sistemas de puesta a tierra profesionales