



Varilla Roscada de 1" (25 mm) X 3 Metros.

SKU: RVZ-L100-03    Marca: INDEX    Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$752.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varillas roscadas en pulgadas de acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en cincado  $\geq 5$  micras</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de falsos techos y similares</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero grado 1 SAE J429</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección Efectiva: 390.7 mm<sup>2</sup></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tracción: 161.92 KN (36 400 lb)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en falsos techos y similares</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tirante para guías y soportes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones individuales que precisan tornillos largos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de lámparas, carteles, etc.</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia a tracción 161.92 kN (36,400 lb) para cargas estructurales exigentes |
| Característica 2 | Sección efectiva 390.7 mm² (0.606 in²) que garantiza estabilidad mecánica        |
| Característica 3 | Acabado cincado ? 5 micras para protección contra corrosión en interiores        |
| Característica 4 | Longitud de 3 m (9.84 ft) que reduce uniones en instalaciones de gran altura     |
| Característica 5 | Compatible con guías, soportes y tirantes de sistemas de suspensión              |
| Característica 6 | Diseño roscado continuo que permite ajuste preciso de fijaciones individuales    |