



Varilla Roscada de 1/2" (12.7 mm) X 3 Metros.

SKU: RVZ-L012-03 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$191.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Varilla roscada de acero grado 1 SAE J429 con acabado cincado de 5 micras, diseñada para aplicaciones de fijación estructural en entornos interiores. Su rosca continua de 1/2" (12.7 mm) permite ajustes precisos en instalaciones de falsos techos, soportes de guías, tirantes y fijaciones de elementos suspendidos como lámparas y carteles. La sección efectiva de 91.55 mm² (0.1419 in²) y la resistencia a la tracción de 37.81 kN (8500 lb) aseguran comportamiento mecánico predecible bajo carga estática. La longitud de 3 m (9.84 ft) facilita adaptaciones a distintas alturas de instalación mediante corte a medida.

Características Generales

- Varilla roscada 1/2" (12.7 mm) x 3 m (9.84 ft)
- Acabado cincado ≥ 5 micras anticorrosión
- Acero grado 1 SAE J429
- Resistencia a la tracción: 37.81 kN (8500 lb)
- Sección efectiva: 91.55 mm² (0.1419 in²)
- Aplicaciones: falsos techos, guías, soportes, tirantes, lámparas, carteles

Desempeño Mecánico

Resistencia tracción: 37.81 kN (8500 lb)

Sección efectiva: 91.55 mm² (0.1419 in²)

Norma acero: SAE J429 grado 1

Rosca: 1/2" (12.7 mm) continua

Físicas y Acabado

Longitud: 3 m (9.84 ft)

Diámetro: 1/2" (12.7 mm)

Acabado: cincado ≥ 5 micras

Material: acero grado 1

Aplicaciones

Fijación falsos techos

Tirantes para guías y soportes

Fijaciones con tornillos largos

Lámparas, carteles y similares

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado 5 micras para protección anticorrosión prolongada
Característica 2	Resistencia a la tracción de 37.81 kN para cargas estructurales exigentes
Característica 3	Sección efectiva de 91.55 mm² que garantiza estabilidad mecánica
Característica 4	Compatible con falsos techos, guías, soportes y fijaciones de iluminación
Característica 5	Acero grado 1 SAE J429 con especificación industrial estandarizada
Característica 6	Longitud de 3 m que permite cortes a medida para múltiples aplicaciones