



Varilla Roscada de 1/4" x 3000mm, con acabado Electro Zinc

SKU: CH-VR-6-3000 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$31.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varilla roscada de 1/4' x 3000mm de largo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varilla roscada de acero alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida estándar: 1/4' x 3000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca completa para máxima versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple normas de calidad internacionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones estructurales </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta resistencia para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Rosca completa continua para ajuste flexible en cualquier punto
Característica 3	Acabado electro zinc anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 4	Longitud de 3000 mm (9.8 ft) reduce uniones en instalaciones extensas
Característica 5	Cumplimiento de normas internacionales de calidad
Característica 6	Versatilidad para múltiples aplicaciones de fijación estructural