



Varilla Roscada de 5/16" (8 mm) X 3 Metros.

SKU: RVZ-L0516-3 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$70.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varillas roscadas en pulgados de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en cincado ≥ 5 micras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de falsos techos y similares. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero grado 1 SAE J429 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección Efectiva: 33.81 mm²</sup> (0.0524 in²</sup> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tracción: 14.01 KN (3150 lb) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en falsos techos y similares. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tirante para guías y soportes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones individuales que precisan tornillos largos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de lámparas, carteles, etc. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 14.01 kN para cargas elevadas
Característica 2	Acero cincado 5 micras con protección anticorrosión
Característica 3	Rosca estándar en pulgadas compatible con tuercas comunes
Característica 4	Sección efectiva de 33.81 mm² para distribución de carga uniforme
Característica 5	Grado 1 SAE J429 para durabilidad estructural prolongada
Característica 6	Longitud de 3 m permite cortes a medida para múltiples aplicaciones