



Varilla Roscada de 5/8" (15.8 mm) X 3 Metros.

SKU: RVZ-L058-03 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$288.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Varillas roscadas en pulgados de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en cincado ≥ 5 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de falsos techos y similares <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero grado 1 SAE J429 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección Efectiva: 145.81 mm² (0.226 in²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tracción: 60.50 KN (13 600 lb) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en falsos techos y similares <li style='margin-bottom: 5px;'>Tirante para guías y soportes <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijaciones individuales que precisan tornillos largos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de lámparas, carteles, etc. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 60.50 kN (13,600 lb) para cargas exigentes
Característica 2	Sección efectiva de 145.81 mm² (0.226 in²) para estabilidad estructural
Característica 3	Acabado cincado 75 micras para protección contra corrosión
Característica 4	Longitud de 3 m (9.8 ft) adaptable a múltiples alturas de instalación
Característica 5	Compatible con tornillos largos para fijaciones individuales personalizadas
Característica 6	Aplicación versátil en falsos techos, guías, soportes y luminarias