



Varilla Roscada Inoxidable 304 de 1/2 x 3.60 m.

SKU: 012-813-0004 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$941.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable tipo 304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 1/2 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3.60 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: IFI 136 Tipo 3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Propiedades Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza mínima: HRB 85 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Composición Química</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: Máximo 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: Máximo 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: Máximo 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: Máximo 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: Máximo 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8-10% </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje estructural <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de anclaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes corrosivos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material inoxidable para resistencia a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca uniforme para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta durabilidad en ambientes exigentes </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Producto fabricado conforme a normas internacionales de calidad en dimensiones, propiedades físicas y composición química.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión superior en ambientes agresivos
Característica 2	Rosca uniforme para instalación rápida y precisa
Característica 3	Alta durabilidad en estructuras de gran envergadura
Característica 4	Certificación IFI 136 para cumplimiento normativo
Característica 5	Resistencia a tracción hasta 150,000 psi
Característica 6	Ideal para sistemas de anclaje industrial